

Acabamentos com Texturas Flexíveis

- Uso de seladora na cor (verificar as cores disponíveis) + Textura flexível colorida sobre a Placa cimentícia (verificar as cores disponíveis)

Grafiato flexível (seladora + textura na cor):



Revestimento rústico de baixo relevo, que permite acabamento grafiato em áreas internas e externas sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood frame. Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os materiais.

Principais Características

- Garante acabamento uniforme em toda a superfície;
- Durável, resiste às ações das intempéries;
- Sua formulação especialmente desenvolvida confere excelente flexibilidade, resistência à abrasão, ótima aderência e fácil aplicação;
- Revestimento Hidrorepelente, repele a água e evita o acúmulo de sujeira;
- Permite criar efeitos decorativos variados de acordo com o projeto arquitetônico.

Composição: Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas minerais inertes, microbicidas e água.

Consumo estimado: de 2,0 a 3,0 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito e aplicação – devem ser verificados pelo responsável

Cores:



Embalagem: Barrica em Kraft de 30 kg para a Textura

Recomendações

Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja feita a compra total por pano de fachada

Textura Elastômerica (seladora + textura na cor):



Textura projetada de fácil aplicação, elevada produtividade e excelente poder de cobertura. Permite acabamento raspado, flocado e travertino ou rolado com rolo de textura tipo “cabelo de anjo” em áreas internas e externas sobre sistemas que necessitam de flexibilidade, tais como placas Cimentícias no sistema steel e wood frame. Consulte sempre o departamento Técnico antes de iniciar ou especificar os materiais.

Aplicação mecanizada com compressor de ar, proporcionando ganho em produtividade.

Principais Características

- Revestimento hidrorrepelente, repele a água e evita o acúmulo de sujeira;
- Produto pronto para uso

Composição: Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos, cargas minerais inertes, microbicidas e água.

Consumo estimado: de 2,5 a 3,5 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito (flocado e travertino) e aplicação – devem ser verificados pelo responsável

Consumo estimado: de 1,5 a 2,5 Kg / m² - valores podem variar em função do efeito (textura rolada) e aplicação – devem ser verificados pelo responsável

Cores:



Embalagem: Barrica em Kraft de 30 kg para a Textura

Recomendações:

Cores intensas, fortes ou vivas não são recomendadas em áreas externas, pois pode ocorrer manchamento e/ou desbotamento devido a intempéries, fatores ligados à aplicação ou ainda exposição à raios ultra-violeta.

Pode haver variação de tonalidade de lote para lote. Por isso, recomenda-se que seja feita a compra total por pano de fachada

Seladora Elastômerica para Textura – pigmentada :

Selador desenvolvido como “primer” para revestimentos decorativos acrílicos em áreas internas e externas.

Principais características

- Sela a superfície e torna a absorção uniforme, evitando o efeito fotografia das juntas.
- Indicado para áreas internas e externas.

Propriedades

Composição: Dispersão aquosa de copolímero acrílico e pigmentos.

Cores:



Embalagem: Barrica de 18 L.

Consumo: Aproximadamente 0,150 kg/m² a 0,250 kg/m².

Recomendações: Para garantir um ótimo acabamento, o Selador Elastômerico deve ser aplicado na mesma cor do revestimento decorativo.

DECORLIT
SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS